



СИСТЕМА СТЕЛЛАЖЕЙ ЕКО FIT

Высокопрочная и функциональная система (производство Италия)

Предназначена для использования на складах и в холодильных и морозильных камерах.

- диапазон температур от -30С...+90С
- выдерживает нагрузку до 1000 кг/м
- легкий монтаж без инструмента
- легко мыть
- одобрена к использованию с продуктами питания, имеет сертификат NSF



СИСТЕМА СТЕЛЛАЖЕЙ ЕКО FIT

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ

- Ширина секции полки - 75 мм
- Расстояние между вертикальными стойками - минимальное - 400 мм, максимальное - 2000 мм
- Полки регулируются по высоте с шагом 150 мм



ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ

Прямой, 2 стойки



Прямой, 3 стойки



Угловой, 3 стойки



П-образный, 4 стойки



ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА

Ширина стеллажа (мм)	Нагрузка (кг)		
	Прямой стеллаж	Угловой стеллаж	Количество элементов полок
400	250	180	5
475	250	180	6
550	250	180	7
625	250	180	8
700	250	180	9
775	250	180	10
850	250	180	11
925	240	170	12
1000	240	170	13
1075	220	150	14
1150	220	150	15
1225	220	150	16
1300	200	140	17
1375	200	140	18
1450	200	140	19
1525	180	125	20
1600	180	125	21
1675	180	125	22
1750	150	100	23
1825	150	100	24
1900	120	85	25
1975	110	75	26



СИСТЕМА СТЕЛЛАЖЕЙ ЕКО FIT

Система мобильных стеллажей на колесиках позволяет увеличить площадь используемого пространства на 80-90 %

Мобильные стеллажи двигаются между боковыми стационарными стеллажами по направляющим, установленным сверху или внизу системы.

Мобильная система стеллажей



СИСТЕМА СТЕЛЛАЖЕЙ ЕКО FIT

Дополнительные приспособления расширяют возможности системы: рейки и крюки для подвешивания, подставки под бутылки, держатели гастроемкостей и др.



Демонстрационная тележка Н 1700



Тележка с подвесными элементами Н 1700



Тележка Н 1100



Тележка-стеллаж Н 1700